

# HORN GRANITT – FDV DATABLAD

<b>Type:</b>	Granitt benkeplate
<b>Materiale:</b>	30, 40 mm granitt
<b>Forside/bakside:</b>	Massiv granitt plade
<b>Overflate:</b>	Poleret/Mat/Struktureret (angivet v. bestilling m. producentens betegnelse (herunder suede, volcano, leather, patineret o.l.))
<b>Kant:</b>	Kant A, C, E, F, G, H (inkl. mulighet for sarg kant)
<b>Farve:</b>	Se sortimentoversigt på hornbordplader.com

## Materialbeskrivelse:

Granitt er et naturlig produkt som består nesten utelukkende av mineraler som kvarts, feldspat og muskuvitt. Granitt er hugget direkte ud av berget til deg, med alle naturlige markeringer, og deretter formet til store palter som er bearbeidet.

Avhengig av type stein, kan overflaten være mer eller mindre åpen. Motstår de fleste rengjøringsmidler. UV-bestendig.

**Rengøring:** Vanlig rengjøring gjøres med en ren klut, oppvridd i rent, lunkent vann. Alternativt brukes skuresvamp eller oppvaskbørste, tilsatt vann med oppvaskmiddel for å fjerne fett og lignende. Husk å tørke av etterpå. Kompositt tåler de fleste rengjøringsmidler. Imidlertid kan kontakt med grunnprodukter som klor og populære rengjøringsmidler som Cillit Bang forårsake skader på overflatepoleringen.

**Vedlikehold:** Det anbefales å bruke steinolje til vedlikehold og pleie af steinplaten, da dette gjør dem mindre utsatt for flekker.

Instruksjoner:

1. Påfør med en myk klut på en helt tørr og ren overflate
2. La arbeid ca. 1 min.
3. Tørk overflødig olje med en tørr klut eller tørkepapir.

Ved blandebatteriet brukes rent vann, etterfulgt av tørking med klut hurtigst mulig.

For å fjerne kalkflekker, brukes en 5% eddik fortynnet 1:1 med vann.

**Flekkfjerning:** Fettstoff fra matlagning kan trekke ned i granittplaten og danne flekker. Forsøk på å fjerne flekker med vann gjør bare at prosessen blir forlenget. Disse flekkene vil vanligvis forsvinne av seg selv.

Matvarer og væsker med sterk farge kan misfarge særlig lyse plater.

Til grunnrengjøring anbefales Q-Action, som er en kraftig såpe til stenplater som renser, beskytter og gjenopretter skinnet på platen.

Instruksjoner:

1. Spray Q-Action på overflaten i et glatt lag.
2. La produktet fungere i ca. 1 min.
3. Skyll med rent vann
4. Tørk med tørr klut
5. Bruk steinolje til pleie

**Riper:** Granitt er ripebestandig, men varierer i styrke på grunn av naturlig forekommende forskjeller i kvartsinnhold. Bruk likevel alltid et skjærebrett, da kjøkkenkniver og annet skarpt utstyr kan skade pladen permanent.

**Varme:** Brukk alltid gryteunderlag. En granittplate tåler kort varme, men hette gryter og panner overstiger grensen. For høy varme kan trekke fett til overflaten og etterlate en flekk.